

НОВИНКИ

Светодиодные светильники Varton DL-03 25W

Светильники новой серии Varton DL-03 предусмотрены для монтажа в гипсокартон и в подвесные потолки Грильято. Монтажное отверстие рассчитано специально под размер ячеек потолка кратный 50мм. Матовый рассеиватель, установленный в корпус светильников, делает свет комфортным для восприятия. Степень защиты IP44 позволяет устанавливать светильники в помещениях с повышенной влажностью и запылением.

Характеристики:

- ▶ Мощность 25W
- ▶ Световой поток 2500lm
- ▶ Цветовая температура 4000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP44
- ▶ Размер светильника 200x200x25mm
- ▶ Монтажный размер 185x185mm
- ▶ Входное напряжение AC220-240V, 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>80
- ▶ Коэффициент мощности $\geq 0,90$
- ▶ Кп светового потока $\leq 5\%$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температура эксплуатации от +1° до +40°С
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Угол рассеивания светового потока 110°
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Материал рассеивателя ПММА

Артикул	Наименование
V1-R0-00342-10000-4402540	Светильник светодиодный "ВАРТОН" Downlight квадратный встроенный 200*200*25 25W 4000K IP44

Подробности и артикулы уточняйте у своего менеджера VARTON



